

查询组件定义说明

速查

```
<QueryConfig iTopCount="1000" bAllowQuickQuery="true" bAllowAdvQuery="true" bAutoSize="true" iInputWidth="100" bRefreshMode="false">
```

iTopCount	sql 返回的最大条 数	替换 sql 中的/*TOP*/，若 sql 中无 /*TOP*/，则此属性无效
bAllowQuickQuery	是否允许速查	若无速查，则速查按钮不显示
bAllowAdvQuery	是否允许高级查询	若无高级查询，则高级查询按钮不显 示，但高级查询后的下拉菜单仍旧显 示
bAutoSize	是否自动调整查询 组件宽度	若为 True，则查询组件的宽度会随 着 caption 的调整以及 InputWidth 的调整而自动调整查询组件的宽度， 同时自动调整所在 Panel 中所有控 件的位置
iInputWidth	速查录入框的宽度	若未启用速查，且若宽度<=0，则隐 藏速查录入框
bRefreshMode	是否启用刷新模式	=true，则速查框与速查按钮（含下 拉菜单）不显示，高级查询显示为“刷 新”（下拉菜单保留）

注： bAllowQuickQuery=false,bAllowAdvQuery=false，则整个查询组件隐藏
bRefreshMode=true，则 bAllowQuickQuery、 bAllowAdvQuery 无效。

FormConfig0、查询配置

回写

关闭

☐ 显示SQL查询

TopCount

100

☒ 快速查询

☐ 高级查询

☒ 自动调整大小

☐ 刷新模式

输入控件宽度

0

快速查询

高级查询

预定义查询

筛选条件

标准查询

动态参数

新配置方式(推荐)

原配置方式

查询方式

模糊

☒ 允许更改查询方

默认条件

1=1

☐ 自动记录历史

新增

复制

删除

排序

↓

↑

拖拽列标题至此,根据该列分组

序号	字段名	标题	拼音字段	拼音字段条件	参照
1	A.sBillNo	报销单号			
2	A.sOperator	报销人	D.sEmployee		

标题

报销单号

速查字段

A.sBillNo

速查字段2

速查字段3

拼音字段

QuickQuerys 属性:

iQueryStyle	默认查询方式	精确、模糊、左匹配、组合
bAllowChangeQueryStyles	是否允许修改查询方式	默认=false
bRecordHistory	是否记录历史	针对所有字段有效（有参照的字段除外），记录历史仅对当前字段有效，当字段切换后，记录的历史自动清除
sDefaultCondition	默认速查条件	默认=“ 1=1 ”

新配置方式(推荐)

原配置方式

查询方式

模糊

允许更改查询方式

默认条件

1=1

自动记录历史

新增

复制

删除

排序

↓

↑

标题

报销单号

默认查询方式:

系统

1

1*15

分页

报销单号

BX16030018

速查

报销单号

报销人

部门

高级

新建

编辑

取消

删除

保存

取消送审

预

系统菜单

5014

审核报销单[50141]

报销单查询[50140]

报销

报销单号

报销人

部门

所属项目

精确查找

左匹配

模糊查找

组合查找

报销单号

报销人

部门

所属项目

精确查找

左匹配

模糊查找

组合查找

报销单号

报销人

部门

所属项目

精确查找

左匹配

模糊查找

组合查找

报销单号

BX16030018

所属项目

德桑化工

备注

记录历史:

系统

报销单号

BX16030018

速查

报销单号

报销人

部门

高级

新建

报销单号

BX16030018

BX16030018

BX16030027

查询

报销单管理[37454]

报销单

QueryField，一个 QueryField 代表一个速查字段。

```
例:<QueryField sFieldName="A.sBillNo" sFieldCaption="报销单号" iResourceId="35600"
iFieldType="0" iFieldType2="0" iFieldType3="0" iSqlId="0" iRefId="0"
bUseLookup="false" bUseCheckCombobox="false" bCalcMode="false"
bAutoAddNullValue="false" iTitleFieldResId="0" bFillSync="false" bAllowInput="false"
/>
    <QueryField sFieldName="A.sProjectName" sFieldCaption="所属项目"
iResourceId="36029" iFieldType="0" iFieldType2="0" iFieldType3="0" iSqlId="0"
iRefId="0" bUseLookup="false" bUseCheckCombobox="false" bCalcMode="false"
bAutoAddNullValue="false" iTitleFieldResId="0" bFillSync="false" bAllowInput="false"
/>
```

相关属性：

sFieldName	字段名	可带前缀，如 A.sOrderNo
sFieldCaption	字段中文名	
sFieldCondition	速查条件	若设置了此属性，则 sFieldName 以及查询方式都无效，直接使用此条件，条件中允许使用 {0} 替代用户录入的速查文本 (QueryNo)
iFieldType	字段类型	不同的类型，显示的控件类型不同 (0=string, 1=int, 2=float, 3=date, 4=datetime)，速查不支持 bool
sIntFieldName	数字字段	仅当字段类型为 string(iFieldType=0)时，且 QueryNo 为数字时有效，将替代 sFieldName，通过此数字字段进行查询，查询条件为 sIntFieldName IN (QueryNo)
sIntFieldCondition	数字字段自定义条件	设置了此属性，则 sIntFieldName 无效，固定采用此条件查询。支持 QueryNo 替换 {0}。
sPYIndex	拼音字段	仅当字段类型为 string(iFieldType=0)时，且 QueryNo 为全英文（含符号）时有效，将替代 sFieldname，通过此拼音字段进行查询。
sPYIndex FieldCondition	拼音字段自定义条件	设置了此属性，则 sPYIndex 无效，固定采用此条件查询。支持 QueryNo 替换 {0}。

筛选查询

Filter 属性:

sCaption	标题	
sCondition	筛选条件	支持 {0} 或%s, 通过速查录入值替换, 也支持:f[] 公式
bChecked	是否选中	默认进行查询
bAllowEdit	是否编辑	false 则不允许用户修改, 默认勾上, 则永远勾上。True 则可对此条件进行选择使用。

```
例: <Filters>
    <Filter sCaption="仅我的报销单" iResourceId="35881"
sCondition="C.iIden=:iUserId" bChecked="true" bAllowEdit="true" iGroup="0" />
    <Filter sCaption="金额大于1000的单据" iResourceId="35781"
sCondition="nAmount>=1000" bChecked="false" bAllowEdit="true" iGroup="0" />
</Filters>
```

如本示例。
进入 form 默认查询 ‘我的报销单’，并且可以取消查询限制查询所有报销单。
‘金额大于 1000 的单据’ 默认不进行查询，可以选择此项查询进行筛选。

